

ANGELIM AMARGOSO

L'Angelim Amargoso si presenta con una colorazione giallo-marrone.

Questa essenza può essere utilizzata per realizzare pavimentazioni soggette a media-alta frequenza di calpestio e per una destinazione d'uso in situazioni private, residenziali, commerciali e pubbliche.

E' sconsigliato l'uso per pavimentazioni in cui è previsto calpestio a piedi nudi eccetto situazioni per cui fattori esogeni o alta frequenza di passaggio (es. spiaggia) concorrono ad una naturale levigazione del materiale.



PROPRIETÀ FISICHE	Valori	Deviazione standard
Massa volumica	750 Kg/m ³	± 120 Kg/m ³
Durezza (Monin)	5,6	± 3,0
Coefficiente di ritiro volumetrico	0,51%	± 0,08%
Coefficiente di ritiro tangenziale	7,80%	± 1,7%
Coefficiente di ritiro radiale	4,50%	± 0,9%
Rapporto coeff. di ritiro tangenziale/coeff. di ritiro radiale	1,7	
Punto di saturazione delle fibre	23%	
Stabilità	Da moderatamente stabile a stabile	

PROPRIETÀ MECCANICHE	Valori	Deviazione standard
Resistenza alla rottura	58 MPa	± 9 MPa
Resistenza alla flessione statica	110 MPa	± 24 MPa
Modulo di elasticità	19.500 MPa	± 4.550 MPa

DURABILITÀ NATURALE	
Funghi (in accordo con E.N. standard)	Classe 3: moderatamente durabile
Resistenza all'attacco degli insetti	Durabile
Termiti (in accordo con E.N. standard)	Classe M: moderatamente durabile
Classe di utilizzo	2
Utilizzo in ambiente marino (Classe 5)	No

Angelim Amargoso 19x90 mm per posa con viti a vista

ARTICOLO	Q.TÀ	€/UNITÀ	TOT.
listone Angelim Amargoso 19x90x950/4.300 mm (fuga 5 mm)	1 m ²	€ 74,00	€ 74,00
listello sottostruttura legno esotico 18/20x60 mm (con interasse circa 400 mm)	2,8 m	€ 6,50	€ 18,20
vite 4,5x37 mm - Torx TX 20 - acciaio ceramizzato color rame	65 pz	€ 0,269	€ 17,49
spessore in gomma sp. 5 mm, larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm	0,56 m	€ 4,80	€ 2,69
<i>sfridi e posa in opera esclusi</i>			€ 112,37

Angelim Amargoso 21x145 mm per posa con viti a vista

ARTICOLO	Q.TÀ	€/UNITÀ	TOT.
listone Angelim Amargoso 21x145x950/4.300 mm (fuga 5 mm)	1 m ²	€ 89,00	€ 89,00
listello sottostruttura legno esotico 18/20x60 mm (con interasse circa 450 mm)	2,8 m	€ 6,50	€ 18,20
vite 4,5x37 mm - Torx TX 20 - acciaio ceramizzato color rame	45 pz	€ 0,269	€ 12,11
spessore in gomma sp. 5 mm, larghezza 50 mm, lunghezza 100 mm	0,56 m	€ 4,80	€ 2,69
<i>sfridi e posa in opera esclusi</i>			€ 121,99

- Tolleranza: le dimensioni dei listoni indicate sono nominali, si considera una variazione massima del 5% se il legno è stato sottoposto a lavorazione da parte di Ravaioli Legnami.
- I criteri qualitativi rispettano la normativa UNI EN 11538-1 concernente i rivestimenti di legno utilizzati in pavimentazioni per esterni.
- Prezzi, sezioni e opzioni di lavorazione potrebbero essere soggetti a variazioni, si rimanda al listino per ogni dettaglio e informazione.
- Il materiale è consegnato da Ravaioli in bancali con reggette in metallo ed estensibile plastico. Questi devono essere stoccati al riparo da intemperie, sole e temperature elevate fino al momento della posa. Una volta aperti i bancali, nel caso in cui il materiale non sia usato immediatamente, deve essere tenuto al riparo o richiuso.
Prima di procedere con la posa è obbligatorio lavare i listoni, tranne nei casi in cui siano forniti già oliati, per evitare colorazioni dovute al tannino (comunque raro nei legni Ravaioli) ed eliminare residui di sporcizia delle lavorazioni.
Dopo la posa è buona norma lavare il pavimento e oliarlo non appena asciutto (dopo circa 72 ore) con due mani di olio specifico per esterni Ravaioli. Ravaioli offre anche la disponibilità di listoni pre-oliati (opzione consigliata).
Le variazioni di colore e la tendenza all'ingrigimento sono effetti naturali del legno esposto agli agenti atmosferici: per ovviare a ciò si consiglia una manutenzione costante con prodotti specifici.

**Sede:**

Villanova di Bagnacavallo (RA)
48012 Via Bandoli, 24
T. +39 0545.927309
F. +39 0545.927310
infora@ravaiolilegnami.com
direzione@pec.ravaiolilegnami.com

Filiale:

Villanova di Castenaso (BO)
40055 Via Matteotti, 18
T. +39 051.6053312
F. +39 051.6053348
infobo@ravaiolilegnami.com

Filiale:

Rimini (RN)
47921 Via Emilia, 115/L
T. +39 0541.740408
F. +39 0541.742435
inforimini@ravaiolilegnami.com